


¿TU **ADHESIVO** FALLA ...O FALLA TU **PROCESO**?

El hot melt correcto es solo la mitad
de la ecuación



Desliza para descubrir

LA INEFICIENCIA NO ES MALA SUERTE



TEMPERATURA FUERA DE RANGO

El calor inadecuado causa fallas de adhesión y consumos excesivos en tu línea



GRAMAJE INCORRECTO

Aplicar más adhesivo del necesario solo aumenta costos sin mejorar calidad



FALTA DE SOPORTE TÉCNICO

Sin asesoría experta, tu equipo opera a ciegas y perpetúa ineficiencias



TU OPERADOR NO ES EL CULPABLE

✗ Lo que hacen muchos

- Asignar ajustes sin capacitación
- Ignorar parámetros críticos
- Reaccionar sin diagnóstico
- Desperdiciar material

✓ Lo que funciona

- Capacitar en especificaciones técnicas
- Monitorear variables clave
- Optimizar con datos
- Reducir desperdicio



LA SOLUCIÓN



DEL CAOS A LA PRECISIÓN OPERATIVA

Supervisión de cordones

Patrón preciso de aplicación. El mejor adhesivo solo funciona si se aplica en el lugar y volumen correctos.

Blindaje térmico

Alta estabilidad térmica = Condiciones operativas estables y mayor vida útil de tus equipos.

Capacitación como ahorro

Un equipo que entiende el comportamiento del adhesivo nunca detiene la línea por un ajuste técnico mal ejecutado.



**"UN PROCESO EFICIENTE
CONSUME MENOS RECURSOS,
GENERA CERO DESPERDICIOS
Y UTILIZA EL ADHESIVO CON
PRECISIÓN."**



¿Tu sistema de adhesivo te está costando más de lo que debería?

Agenda una auditoría técnica de 20 minutos en tu línea de empaque

Esríbenos hoy